

Breitbandlautsprecher mit Lautstärkeregler



Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Der Breitbandlautsprecher mit Lautstärkeregler (Typ BUT) kann wahlweise mit Einbaublende, bei geringer Einbautiefe als Halbinbaublende, in der Seitenverkleidung oder im Fahrzeughimmel verbaut werden.

Beschreibung

Der Breitbandlautsprecher mit Lautstärkeregler Typ BUT kann wahlweise mit Einbaublende bzw. bei geringer Einbautiefe als Halbeinbaublende in der Seitenverkleidung oder im Fahrzeughimmel verbaut werden. Das platzsparende Design der Blende erlaubt eine bestmögliche und funktionelle Integration in den Fahrzeugaufbau. Die Installation ist einfach und kann direkt am Lautsprecherausgang der Funkanlage erfolgen.

Der Breitbandlautsprecher mit Lautstärkeregler kann als Bausatz geliefert oder von unserem fachmännischen Team in Ihr (Wunsch-) Fahrzeug integriert werden.

Technische Daten

	Lautsprecher	Einbaublende	Halbeinbaublende
Nennbelastbarkeit	6 W	6,5 W	6,5 W
Nennschalldruck	88 dB		
Impedanz	4 Ω	3,7 Ω	3,7 Ω
Resonanzfrequenz	300 Hz		
Bandbreite	120 – 20000 Hz		
Abmessungen (L x B x H)		120 x 120 x 45 mm	140 x 120 x 45 mm
Gewicht		370 g	350 g
erforderliche Einbautiefe		≥ 30 mm	≥ 15

Varianten

Aufdruck	RAL	Farbe	Bestellnummer Einbaublende	Bestellnummer Halbeinbaublende
Tetra	7037	staubgrau	BT19027	BT35973
HRT	7037	staubgrau	BT33863	BT34740
MRT	7037	staubgrau	BT33866	BT34741
4m	7037	staubgrau	BT51H98011	BT34739
2m	7037	staubgrau	BT51H97030	BT35972
ohne Aufdrucke	7037	staubgrau	BT30445	

Andere Ausführungen auf Anfrage möglich